

**Ręczna wiązarka akumulatorowa do pakowania wąskimi taśmami PP i PET****Charakterystyka**

Rodzaje taśm:	Polipropylen (PP) i Poliester (PET)	
Wymiary taśm:	szerokość	8.0 – 13.0 mm
	grubość	0.35 – 0.80 mm
Masa, łącznie z baterią:	3.4 kg	
Wymiary narzędzia, łącznie z baterią:	L330 x W122 x H130 mm	
Wytrzymałość miejsca zgrzewu:	do 75% (w zależności od rodzaju taśmy)	
Rodzaj zgrzewu:	wibracyjny	
Siła naciągu taśmy:	150 – 800 N (regulowana)	
Prędkość naciągania:	150 – 300 mm/s	
Zasilanie: akumulatorowe	Bateria	18VDC / 1.5 Ah Li-Ion 18VDC / 3.0 Ah Li-Ion

Wieszak (opcjonalnie)

**Zalety**

- Zgodność z dyrektywą nr EN-415-8 Unii Europejskiej
- Nowy, mocniejszy silnik 18V
- Nowa bateria - w technologii litowo-jonowej
- Bardzo wysoka wydajność – do 600 cykli pracy na jedno ładowanie baterii (w zależności od rodzaju taśmy i wymiarów pakunku)
- Osłona baterii
- Jednoręczna obsługa
- Duża siła naciągu taśmy przy regulowanej prędkości naciągania
- Regulowane: siła naciągu i czas zgrzewania

**Tabela typów P318**

Nr katalog	Model	Szer. taśmy	Grubość taśmy	Max. siła naciągu	Prędkość naciągania
		mm	mm	N	mm/sec.
43.0820	P318/08/0.35-0.80/PET	8	0.35-0.80	800	150-300
43.0822	P318/09/0.35-0.80/PET	9	0.35-0.80	800	150-300
43.0828	P318/12/0.35-0.80/PET	12	0.35-0.80	800	150-300
43.0829	P318/12/0.35-0.80/PP	12	0.35-0.80	800	150-300
43.0830	P318/13/0.35-0.80/PET	13	0.35-0.80	800	150-300
43.0831	P318/13/0.35-0.80/PP	13	0.35-0.80	800	150-300

**Ładowarka do modelu P318**

Nr katalog.	Model	Rodzaj baterii	Zasilanie	Kraje
N5.4443	ładownica standardowa	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	ładownica standardowa	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	ładownica standardowa	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

**Baterie do modelu P318**

Nr katalog.	Model	Napięcie	Pojemność
N5.4328	Accu Li-Ion	18VDC	1.5 Ah (Standard)
N5.4330	Accu Li-Ion	18VDC	3.0 Ah

**Akcesoria**

P32.0112	Wieszak standardowy
P32.0137	Wieszak uniwersalny