

Uniwersalna wiązarka do pakowania taśmami PET i PP

Doskonałe cechy mechaniczne taśmy PET często pozwalają na zastąpienie nią tradycyjnej taśmy stalowej w wielu dziedzinach przemysłu. Wyjątkowe wydłużenie taśmy PET umożliwia dużą absorpcję szokową wstrząsów i przechyłów podczas transportu czy przeładunków towarów. Wiązarka P355 współpracuje z taśmą PET o szerokości do 16,0 mm i grubości do 1,05 (w zależności od typu narzędzia)
Wysoka gwarantowana skuteczność połączenia taśm uzależniona jest od rodzaju stosowanej taśmy.
Wiązarka naciąga taśmę z siłą do 2100N

**Charakterystyka**

Rodzaje taśm:	Polipropylen (PP) i Poliester (PET)	
Wymiary taśm: szerokość	10.0 – 16.0 mm	
grubość	0.40 – 1.05 mm	
Wymiary narzędzia:	Bez wieszaka	Z wieszakiem
Długość	305 mm	356 mm
Szerokość	104 mm	104 mm
Wysokość	151 mm	252 mm
Masa:	4.75 kg	
Wytrzymałość zgrzewu:	ok. 75% wytrzymałości taśmy (w zależności od rodzaju taśmy)	
Metoda zgrzewania	Zgrzew wibracyjny	
Siła naciągu:	400 - 2100 N, regulowany (max. siła naciągu w zależności od rodzaju taśmy)	
Prędkość naciągania:	ok. 250 mm / s (w zależności od rodzaju taśmy)	
Zużycie powietrza:		
Naciąganie	ok. 8NI na sek, (przy pracującym silniku)	
Zgrzewanie	ok. 4 - 20 NI na cykl (~ 8 N na sek)	
Ciśnienie maksymalne:	6.0 bar	
Ciśnienie robocze:	5.5 bar	

Zalety

- ☒ Proste wsuwanie taśmy do wiązarki - obie taśmy wprowadzane jednocześnie
- ☒ Czas zgrzewania, siła naciągu taśmy oraz prędkość naciągania regulowane
- gwarancja wysokiej skuteczności połączenia taśm, odpowiednio do stosowanej taśmy, co gwarantuje perfekcyjne zabezpieczenie pakunku
- ☒ Możliwość ustawienia narzędzia dokładnie na grubość stosowanej taśmy
- ☒ Zasilanie pneumatyczne. Wiązarka niezawodna i prosta w konserwacji
- ☒ Narzędzie wyposażone w dwa zawory umożliwiające podłączenie do instalacji sprężonego powietrza: jedno u góry i jedno z tyłu uchwytu głównego - do wyboru
- ☒ Jako wyposażenie dodatkowe zamówić można wieszak uniwersalny, umożliwiający pracę narzędzia we wszystkich pozycjach
- ☒ Do pakowania elementów o ostrych i nierównych krawędziach, można zamówić dodatkowo płytę osłonową, chroniącą stopę główną narzędzia przed zbyt szybkim zużyciem.
- ☒ Wiązarka idealnie nadaje się do pracy w pozycji pionowej i poziomej we wszystkich dziedzinach przemysłu.

Tabela typów P355

Nr katalog.	Model	Szerokość taśmy	Grubość taśmy	Max. siła naciągu	Prędkość naciągania
		mm	mm	N	mm/sec.
49.0301	P355/10/0.64	10.0	0.40-0.64	2100	250
49.0302	P355/10/1.05	10.0	0.65-1.05	2100	250
49.0311	P355/11.1/0.64	11.1	0.40-0.64	2100	250
49.0312	P355/11.1/1.05	11.1	0.65-1.05	2100	250
49.0321	P355/12/0.64	12.0	0.40-0.64	2100	250
49.0322	P355/12/1.05	12.0	0.65-1.05	2100	250
49.0323	P355/12.7/0.64	12.7	0.40-0.64	2100	250
49.0324	P355/12.7/1.05	12.7	0.65-1.05	2100	250
49.0331	P355/13/0.64	13.0	0.40-0.64	2100	250
49.0332	P355/13/1.05	13.0	0.65-1.05	2100	250
49.0351	P355/15/0.64	15.0	0.40-0.64	2100	250
49.0352	P355/15/1.05	15.0	0.65-1.05	2100	250
49.0353	P355/15.5/0.64	15.5	0.40-0.64	2100	250
49.0354	P355/15.5/1.05	15.5	0.65-1.05	2100	250
49.0361	P355/16/0.64	16	0.40-0.64	2100	250
49.0362	P355/16/1.05	16	0.65-1.05	2100	250

Akcesoria

- P32.0111 Płyta osłonowa
- P35.0125 Wieszak uniwersalny do pracy narzędzia w pozycji pionowej i poziomej
- 19.9421 walizka do przechowywania lub przenoszenia wiązarki P355 / P356