

Batteridrivet plastbandningsverktyg



Tekniska data

Bandkvalitet:	Polyester (PET) and Polypropylene (PP) släta och präglade
Banddimensioner	Bredd 10.0 – 16.0 mm Tjocklek 0.40 – 1.05 mm
Vikt inklusive batteri:	4.2 kg
Verktogs dimensioner med batteri:	L351 x B134 x H143 mm
Förslutningsmetod:	Friktionssvets
Genomsnittlig svetshållfasthet:	ca. 75% (beroende av bandkvalitet)
Bandspänning:	250 – 2600 N (inställbar)
Bandspänningshastighet:	67 – 124 mm/s
Effektförbrukning:	Batteri Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah
Upphängningskonsol:	Finns som tillval

Fördelar

- Högre bandspänning, upp till 2600N
- Spänning och förslutningstid inställbar med enkla knappar
- Verktøget finns som både halvautomatisk och automatisk (enkel knapp) version för effektiv drift
- Borstlös motor för minimalt underhåll och förbättrad livslängd
- Förbättrade plattor och guider – lättare att ta bort verktøget från bandet
- Ingen rörlig spännstomme – lättare att ta bort verktøget från små paketytor
- Motortemperaturövervakning för att skydda motorn från överhettning
- Cykelräknare (speciell läsare krävs)
- Väl skyddat batteri
- Indikator för batteriladdning
- Enkel enhandsmanövrering
- Verktøget är helt täckt för att skydda fingrar
- Tillbehör, motorfläkt för att minska risken för överhettning

Modelltabell P328

Artikel- nummer	Modell	Band bredd	Band tjocklek	Max. spänning	Spänningshastighet
		mm	mm	N	mm/sek.
43.2401	P328/10/0.4-0.64	10.0	0.40-0.64	2600	67-124
43.2402	P328/10/0.65-1.05	10.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2411	P328/11.1/0.4-0.64	11.1	0.40-0.64	2600	67-124
43.2412	P328/11.1/0.65-1.05	11.1	0.65-1.05	2600	67-124
43.2421	P328/12/0.4-0.64	12	0.40-0.64	2600	67-124
43.2422	P328/12/0.65-1.05	12	0.65-1.05	2600	67-124
43.2423	P328/12.7/0.4-0.64	12.7	0.40-0.64	2600	67-124
43.2424	P328/12.7/0.65-1.05	12.7	0.65-1.05	2600	67-124
43.2431	P328/13/0.4-0.64	13	0.40-0.64	2600	67-124
43.2432	P328/13/0.65-1.05	13	0.65-1.05	2600	67-124
43.2451	P328/15/0.4-0.64	15	0.40-0.64	2600	67-124
43.2452	P328/15/0.65-1.05	15	0.65-1.05	2600	67-124
43.2453	P328/15.5/0.4-0.64	15.5	0.40-0.64	2600	67-124
43.2454	P328/15.5/0.65-1.05	15.5	0.65-1.05	2600	67-124
43.2461	P328/16/0.4-0.64	16	0.40-0.64	2600	67-124
43.2462	P328/16/0.65-1.05	16	0.65-1.05	2600	67-124
43.2601	P328/10/0.4-0.64/A	10.0	0.40-0.64	2600	67-124
43.2602	P328/10/0.65-1.05/A	10.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2611	P328/11.1/0.4-0.64/A	11.1	0.40-0.64	2600	67-124
43.2612	P328/11.1/0.65-1.05/A	11.1	0.65-1.05	2600	67-124
43.2621	P328/12/0.4-0.64/A	12	0.40-0.64	2600	67-124
43.2622	P328/12/0.65-1.05/A	12	0.65-1.05	2600	67-124
43.2623	P328/12.7/0.4-0.64/A	12.7	0.40-0.64	2600	67-124
43.2624	P328/12.7/0.65-1.05/A	12.7	0.65-1.05	2600	67-124
43.2631	P328/13/0.4-0.64/A	13	0.40-0.64	2600	67-124
43.2632	P328/13/0.65-1.05/A	13	0.65-1.05	2600	67-124
43.2651	P328/15/0.4-0.64/A	15	0.40-0.64	2600	67-124
43.2652	P328/15/0.65-1.05/A	15	0.65-1.05	2600	67-124
43.2653	P328/15.5/0.4-0.64/A	15.5	0.40-0.64	2600	67-124
43.2654	P328/15.5/0.65-1.05/A	15.5	0.65-1.05	2600	67-124
43.2661	P328/16/0.4-0.64/A	16	0.40-0.64	2600	67-124
43.2662	P328/16/0.65-1.05/A	16	0.65-1.05	2600	67-124

A = Automatisk modell

Batteriladdare till P328

Artikel-nummer	Modell	Spänning / frekvens	Länder
N5.4443	Li-Ion batteriladdare	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Li-Ion batteriladdare	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Li-Ion batteriladdare	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adapter N52.2102 nödvändig

Batteri till P328

Artikel-nummer	Batteri	Spänning	Kapacitet	Laddningstid
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah	ca. 80 min.

Tillbehör

P32.0223	Upphängningskonsol
P32.0224	Slitplåt (metall) för grova och hårda ytor
P32.0225	Skyddsplatta (plast) för att skydda hela undersidan
P32.0228	Motorfläkt
N7.5154	Cykelräknare