

Batteridrivet plastbandningsverktyg för grövre banddimensioner**Tekniska data**

Bandkvalitet:	Polyester (PET) and Polypropylene (PP) släta och präglade	
Banddimensioner:	Bredd	16.0 – 19.0 mm
	Tjocklek	0.65 – 1.35 mm
Vikt inkl. batteri:	4.2 kg	
Verktögsdimensioner med batteri:	L351 x B134 x H143 mm	
Förslutningsmetod:	Friktionssvets	
Genomsnittlig svetshållfasthet:	ca. 75% (beroende av bandkvalitet)	
Bandspänning:	500 – 4000 N (inställbar)	
Bandspänningshastighet:	49 – 79 mm/s	
Effektförbrukning:	Batteri Li-Ion 18VDC / 4.0 Ah	
Upphängningskonsol:	Finns som tillval	

Fördelar

- Högre bandspänning, upp till 4000N
- Spänning och förslutningstid inställbar med enkla knappar
- Verktöget finns som både halvautomatisk och automatisk (enkel knapp) version för effektiv drift
- Borstlös motor för minimalt underhåll och förbättrad livslängd
- Förbättrade plattor och guider – lättare att ta bort verktöget från bandet
- Ingen rörlig spännstomme – lättare att ta bort verktöget från små paketytor
- Motortemperaturövervakning för att skydda motorn från överhettning
- Cykelräknare (speciell läsare krävs)
- Väl skyddat batteri
- Indikator för batteriladdning
- Enkel enhandsmanövrering
- Verktöget är helt täckt för att skydda fingrar
- Tillbehör, motorfläkt för att minska risken för överhettning

Modelltabell P329

Artikel- nummer	Modell	Band bredd	Band tjocklek	Max. spänning	Spänningshastighet
		mm	mm	N	mm/sek.
43.2522	P329/16/0.65-1.05	16	0.65-1.05	4000	49-79
43.2532	P329/19/0.65-1.05	19	0.65-1.05	4000	49-79
43.2533	P329/19/1.06-1.35	19	1.06-1.35	4000	49-79
43.2722	P329/16/0.65-1.05/A	16	0.65-1.05	4000	49-79
43.2732	P329/19/0.65-1.05/A	19	0.65-1.05	4000	49-79
43.2733	P329/19/1.06-1.35/A	19	1.06-1.35	4000	49-79

A = Automatisk modell

Batteriladdare till P329

Artikel- nummer	Modell	Spänning / frekvens	Länder
N5.4443	Li-Ion batteriladdare	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Li-Ion batteriladdare	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Li-Ion batteriladdare	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adapter N52.2102 nödvändig

Batteri till P329

Artikel- nummer	Batteri	Spänning	Kapacitet	Laddningstid
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah	ca. 80 min.

Tillbehör

P32.0223	Upphångningskonsol
P32.0226	Slitplåt (metall) för grova och hårda ytor
P32.0227	Skyddsplatta (plast) för att skydda hela undersidan
P32.0228	Motorfläkt
N7.5154	Cykelräknare